

## Технические характеристики

Базовый трактор	КРТ
Масса маневрового тягача, эксплуатационная, кг	13 500 ±2,5%
Прицепной вес при выполнении маневровых работ на горизонтальных участках пути	До 1000 тн
Тип и мощность силовой установки (номинальная), кВт (л.с.)	ЯМЗ-236М2-59
Рабочий объем, л	11,15
Система пуска	электростартер
Подвеска комбинированного хода	гидравлическая
Давление в гидросистеме, кгс/см <sup>2</sup>	160
Тип шины пневмоколеса	21,3 R 24 (12-ти слойная)
Кондиционер	да
Предпусковой подогреватель	По заявке за дополнительную плату
Топливный бак, л	320
Автосцепное устройство, тип	СА-3 (мотовозная)
Компрессор	ПК-3,5
Система воздушного тормоза	Типовая с дополнительной установкой крана машиниста №394, приспособлена для возможности управления торможением прицепными ж/д вагонами
Минимальный радиус, м	40-60
Габариты: мм, длина x ширина x высота	7500x2460x3323
Время установки (съезда) тягача, мин	2-5
<b>Скорость движения на пневмошинном ходу, км/ч</b>	
- передний ход	3,37-30
- задний ход	0,12-18,6
<b>Скорость движения на рельсовом ходу, км/ч</b>	
- в режиме маневровой работы	3,37-25
- в транспортном режиме	3,37-30

